

Sztanca rotacyjna Duplo Die Cutter UD-300

Duplo

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamienów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl



Die Cutter UD-300 umożliwia produkcję różnorodnych produktów poligraficznych, tj. opakowań, etykiet, teczek, kart do gry, zaproszeń, pocztówek, materiałów POS, pudełek z okienkiem, indywidualnych kształtów wymyślonych przez klienta. Dowolne kształty odzwierciedlane na bębnie przenoszone są na arkusze i w zależności od potrzeb mogą być wycinane, bigowane, perforowane, nacinane. Urządzenie obsługuje różnorodne gramatury i formaty oraz pracuje z prędkością produkcyjną do 6000 ark./h.

Cechy i zalety rozwiązania Die Cutter UD-300:

- rotacyjny cylinder magnetyczny do odwzorowania kształtów na arkuszu,
- obsługa zróżnicowanych, nietypowych kształtów,
- szybka wymiana wykrojnika,
- szybki i łatwy czas narządu,
- 6000 cykli produkcyjnych na godzinę,
- przy obsłudze maks. formatu prędkość pracy do 3000 ark./h,
- opcjonalny stół odbiorczy z separacją prac i odprowadzaczem ścinek,
- precyzja prowadzenia i dokładność cięcia dzięki czytaniu znaczników wzdłuż i w poprzek arkusza.

Pojemność podajnika	200 mm
Typ podawania	podciśnieniowe pobieranie arkuszy, separacja powietrzna
Wejściowy format papieru minimalny	219 x 297 mm (szerokość x długość)
maksymalny	364 x 515 mm (szerokość x długość)
Gramatura papieru z opcjonalnym separatorem na wyjściu	105–400 g/m ² 200–400 g/m ²
Pamięć	10 programów
Programowanie	z poziomu maszyny przez dotykowy panel
Prędkość pracy	do 6000 ark./h w cyklu produkcyjnym przy maks. formacie arkusza: do 3000 ark./h
Precyzja	programowalna w krokach co 0,1 mm
Opcje	długi stół odbiorczy z separatorem gotowych prac oraz odprowadzaczem ścinek i pozostałości z arkusza
Wydajność wykrojnika	300 000 uderzeń
Wymiary urządzenia	
szerokość	690 mm
długość	2050 mm
wysokość	1190 mm
waga	400 kg
zasilanie	230 V, 50/60 Hz, 5 A